ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Straße 15
31228 Peine
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**siehe Anlage 2** *see annex 2*
Beschreibung des Produktes *(Details s. Anlage 1)* Description of product *(Details see Annex 1)*	**Rammschutzbügel 30-xx** **Rammschutzpoller 50-xx** **Rammschutzecke 40-xx** **Stahlpfostenschutz SRR-xx** **Modulare LKW-Einfahrhilfe LKW-EFH-xx** **Schutzelemente RS-xx** **Anfahrschutzplanke HVA-2400** **Mobile Montageplatte 30-00**
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**TÜV NORD Prüfprogramm M10/12**

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077403
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3519 8225-002
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2017-07-13
bis / *until* 2022-07-12

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Typbezeichnung: **Rammschutzbügel 30-xx, Rammschutzpoller 50-xx**

Beschreibung: **Rammschutzbügel aus Stahl, zum Aufdübeln, beschichtet, gelb/schwarz, Bodenplatte: 120 x 195 mm, Version „-U" inkl. Unterfahrschutz, für den Inneneinsatz, verzinkte Version auch für den Außeneinsatz, alle Poller sind zusätzlich verzinkt, optional mit mobiler Montageplatte 30-00 für Bodenplatte**

Art-Nr.	Abmessungen	Gewicht	Beschichtung
30-10	350 mm x 375 mm x Ø 76 mm	7 kg	Zusätzlich verzinkt
30-10-	350 mm x 375 mm x Ø 76 mm	7 kg	
30-20	350 mm x 750 mm x Ø 76 mm	8,5 kg	Zusätzlich verzinkt
30-20-	350 mm x 750 mm x Ø 76 mm	8,5 kg	
30-30	350 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	10 kg	Zusätzlich verzinkt
30-30-	350 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	10 kg	
30-40	600 mm x 750 mm x Ø 76 mm	11,5 kg	Zusätzlich verzinkt

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Art-Nr.	Abmessungen	Gewicht	Beschichtung
30-40-	600 mm x 750 mm x Ø 76 mm	11,5 kg	
30-50	600 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	13 kg	Zusätzlich verzinkt
30-50-	600 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	13 kg	
30-60	1200 mm x 750 mm x Ø 76 mm	18,5 kg	Zusätzlich verzinkt
30-60-	1200 mm x 750 mm x Ø 76 mm	18,5 kg	
30-70	1200 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	20 kg	Zusätzlich verzinkt
30-70-	1200 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	20 kg	
30-20-U	350 mm x 750 mm x Ø 76 mm	11,4 kg	
30-30-U	350 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	13 kg	
30-40-U	600 mm x 750 mm x Ø 76 mm	18 kg	

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Art-Nr.	Abmessungen	Gewicht	Beschichtung
30-50-U	600 mm x 1000 mm x Ø 76 mm	24 kg	

Art.-Nr.	Abmessungen	Gewicht	Bodenplatte
50-10	1200 mm x Ø 76 mm	8,3 kg	120 x 195 mm
50-25	1200 mm x Ø 88,9 mm	10 kg	140 x 195 mm
50-40	1200 mm x Ø 159 mm	23,4 kg	240 x 240 mm
50-20	1600 mm (1200 mm) x Ø 76 mm	9,4 kg	Zum Einbetonieren
50-30	1600 mm (1200 mm) x Ø 159 mm	28 kg	Zum Einbetonieren

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Typbezeichnung: **Rammschutzecke 40-xx**

Beschreibung: **Rammschutzecke aus Stahlrohrprofil Ø 76 mm, zum Aufdübeln, beschichtet, gelb/schwarz, Bodenplatte: 120 x 195 mm, Version „- UW" inkl. Unterfahrschutz mit 200 mm Höhe, für den Inneneinsatz, verzinkte Version auch für den Außeneinsatz,**

Art-Nr.	Abmessungen (H x B x L)	Gewicht	Beschichtung
40-10	350 mm x 600 mm x 600 mm	12,9 kg	Zusätzlich verzinkt
40-10-	350 mm x 600 mm x 600 mm	12,9 kg	
40-20	600 mm x 600 mm x 600 mm	17,5 kg	Zusätzlich verzinkt
40-20-	600 mm x 600 mm x 600 mm	17,5 kg	
40-30	1200 mm x 600 mm x 600 mm	27,9 kg	Zusätzlich verzinkt
40-30-	1200 mm x 600 mm x 600 mm	27,9 kg	
40-40-UW	1000 mm x 300 mm x 300 mm	16,8 kg	Zusätzlich verzinkt
40-40-UW-	1000 mm x 300 mm x 300 mm	16,8 kg	
40-50-UW	1000 mm x 600 mm x 600 mm	28,7 kg	Zusätzlich verzinkt
40-50-UW-	1000 mm x 600 mm x 600 mm	28,7 kg	
40-60-UW	1000 mm x 900 mm x 900 mm	40,0 kg	Zusätzlich verzinkt
40-60-UW-	1000 mm x 900 mm x 900 mm	40,0 kg	
40-70-UW	1000 mm x 1200 mm x 1200 mm	50,0 kg	Zusätzlich verzinkt
40-70-UW-	1000 mm x 1200 mm x 1200 mm	50,0 kg	

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Typbezeichnung:	**Stahlpfostenschutz SRR-500 und SRR-500-**
Beschreibung:	**Stahlpfostenschutz aus Stahlrohrprofil Ø 60 mm zum Schutz von Säulen bis 400 x 400 mm, zum Aufdübeln, beschichtet, gelb/schwarz, Höhe, Version (-) für den Inneneinsatz, verzinkte Version auch für den Außeneinsatz**
Bodenplatte:	**160 x 70 mm**
Abmessungen:	**Höhe 600 mm x Breite 520 mm**
Gewicht:	**19 kg**

Typbezeichnung:	**Modulare LKW-Einfahrhilfe LKW-EFH-xx**
Beschreibung:	**Einfahrhilfe aus Stahlrohr Ø159 mm für die Ergänzung der Laderampe für optimiertes Andocken, Schutz der Torabdichtung, Version „-A" ist zum Aufdübeln mit Bodenplatte 300 x 300 mm, Version „-E" ist zum Einbetonieren**

Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	Gewicht
LKW-EFH-A GS	3000 x 305 x 180 mm	gelb-schwarz	150 kg
LKW-EFH-A RW	3000 x 305 x 180 mm	rot-weiß	150 kg
LKW-EFH-E GS	3000 x 850 x 180 mm	gelb-schwarz	150 kg
LKW-EFH-E RW	3000 x 850 x 180 mm	rot-weiß	150 kg

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13

ANLAGE
ANNEX

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 780 13077403

Typbezeichnung: **Schutzelemente RS-500 und RS-1000**

Beschreibung: **Sicherung von Entwässerungsrohren bis Ø200 mm aus Stahl mit 3 mm Materialstärke, schwarz-gelb beschichtet, Version (-) für den Innenbereich, verzinkte Version auch für den Außenbereich, zum Aufdübeln an die Wand**

Art.-Nr.	Abmessungen	Laschenbreite	Gewicht
RS-500	500 x 290 x 230 mm	50 mm	8,7 kg
RS-500-	500 x 290 x 230 mm	50 mm	8,7 kg
RS-1000	1000 x 290 x 230 mm	50 mm	17,5 kg
RS-1000-	1000 x 290 x 230 mm	50 mm	17,5kg

Typbezeichnung: **Anfahrschutzplanke HVA-2400**

Beschreibung: **Höhenverstellbarer Anfahrschutz für Bereiche mit Gefälle bis zu 80 mm auf 2400 mm, aus Stahlblech mit einer Materialstärke von 6 mm, 4 Bodenplatten 120 x 195 mm, verzinkt und pulverbeschichtet, ür den Außenbereich, Planke mit einer Höhe von 30 cm**

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht
HVA-2400	Länge 2400 mm, Gesamthöhe 436 – 516 mm	24,4 kg

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2017-07-13