

<b>Produktbezeichnung:</b>	Poller Bravo 1200mm, mit drehbarer Manschette
<b>Artikelnummer:</b>	DFBO50-30
<b>GTIN:</b>	4250912311343
<b>Zolltarifnummer:</b>	39269097
<b>Material:</b>	Polyethylen
<b>Breite (mm):</b>	225
<b>Höhe (mm):</b>	1200
<b>Tiefe/Länge (mm):</b>	225
<b>Durchmesser (mm):</b>	200
<b>Gewicht netto (kg):</b>	21,1
<b>Gewicht brutto (kg):</b>	21,935
<b>Breite ohne Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe ohne Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Farbe:</b>	gelb - schwarz
<b>Breite Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>	225
<b>Höhe Fußplatte (mm):</b>	10
<b>Farbe Fußplatte:</b>	schwarz
<b>Einsatzbereich:</b>	Innen- und Außenbereich
<b>Montageort:</b>	befestigter Boden
<b>Montageart:</b>	aufdübeln
<b>Auslieferung erfolgt:</b>	fertig vormontiert
<b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>	4
<b>Befestigung im Lieferumfang:</b>	Betonschrauben M12 x 80 mm
<b>Widerstand getestet (Joule):</b>	4.000 J
<b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>	2.000 kg
<b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b>	5,1 km/h
<b>Entspricht Aufprallwinkel:</b>	90°
<b>Prüfsiegel / Zulassung:</b>	TÜV-zertifiziert
<b>Genehmigt gemäß:</b>	PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8
<b>Verformung bei max. zul. Belastung (mm):</b>	250
<b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	18,5 kg
<b>Recyclbarkeit:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>Marke:</b>	d-flexx
<b>ETIM Nr.:</b>	EC004581

