

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produktbezeichnung:</b>                      | LIMA Eckpfosten 45°        |
| <b>Artikelnummer:</b>                           | DFDH-M-W45                 |
| <b>GTIN:</b>                                    | 4250912319851              |
| <b>Zolltarifnummer:</b>                         | 39269097                   |
| <b>Material:</b>                                | Polyethylen                |
| <b>Farbe:</b>                                   | Gelb - schwarz             |
| <b>Breite (mm):</b>                             | 903                        |
| <b>Höhe (mm):</b>                               | 1240                       |
| <b>Tiefe/Länge (mm):</b>                        | 516                        |
| <b>Gewicht netto (kg):</b>                      | 30                         |
| <b>Breite ohne Fußplatte (mm):</b>              | 903                        |
| <b>Tiefe ohne Fußplatte (mm):</b>               | 514                        |
| <b>Einsatzbereich:</b>                          | Innen- und Außenbereich    |
| <b>Montageart:</b>                              | Aufdübeln                  |
| <b>Auslieferung erfolgt:</b>                    | Zerlegt                    |
| <b>Anzahl Befestigungslöcher:</b>               | 4                          |
| <b>Befestigung im Lieferumfang:</b>             | Betonschrauben M12 x 80 mm |
| <b>Breite Fußplatte (mm):</b>                   | 225                        |
| <b>Tiefe Fußplatte (mm):</b>                    | 225                        |
| <b>Höhe Fußplatte (mm):</b>                     | 10                         |
| <b>Farbe Fußplatte:</b>                         | Schwarz                    |
| <b>Widerstand getestet (Joule):</b>             | IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J |
| <b>Fahrzeuggewicht entspricht (kg):</b>         | 4.320 kg                   |
| <b>Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (km/h):</b> | 4,9 km/h                   |
| <b>Beständigkeit gegen Chemikalien:</b>         | High-ISO/TR 10358          |
| <b>Einsatztemperaturbereich:</b>                | -40° bis +50°              |
| <b>Recyclbarkeit:</b>                           | 100%                       |
| <b>Garantie:</b>                                | 5 Jahre                    |
| <b>Marke:</b>                                   | D-flexx                    |
| <b>Getestet gemäß:</b>                          | PAS 13: 2017 Kap. 7/7.8    |

