

Eckschutzprofil Typ AA gelb-schwarz

Produkteigenschaften	
Material	Polyurethanschaum
Farbe	Gelb - schwarz
Besonderheiten	Licht- und alterungsbeständiger Klebstoff Klebekraft 21N/25mm Schraffiert gemäß ASR A1.3
Materialeigenschaften	Flexibel Temperaturbeständig -40°C bis 100°C Feuchtigkeitsresistent Shore-Härte (Shore A), ca. 45
Abmessungen	
Toleranz	Länge +/- 5%
Montage / Befestigung	
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Montageart	Selbstklebend
Montageort	Maschinen Mobiles Inventar Fahrzeuge Wände Gänge
Allgemeine Informationen	
Zolltarifnummer	39259010
Prüfsiegel / Zulassung	Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 / Klasse E
Garantie	1 Jahr




- Beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel.
- Einfache und kostengünstige Installation.
- Schutzfolie für Warnmarkierungen - längere Lebensdauer.



www.dancop.com
info@dancop.com

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

Draum. 04.2025



Artikelnummer	GTIN	Tiefe/Länge (mm)	Gewicht netto (kg)
WPP005001	4250912301764	1000	0,55
WPP005002	4250912301825	5000	2,77
WPP026001	4250912301870	Bis zu 50m	0,497/m