

Produkteigenschaften	
Material	Polyurethanschaum
Farbe	Schwarz
Besonderheiten	Licht- und alterungsbeständiger Klebstoff Klebekraft 21N/25mm Schraffiert gemäß ASR A1.3
Materialeigenschaften	Flexibel Temperaturbeständig -40°C bis 100°C Feuchtigkeitsresistent
Abmessungen	
Toleranz	Länge +/- 5%
Montage / Befestigung	
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Montageart	Selbstklebend
Montageort	Maschinen Mobiles Inventar Fahrzeuge Wände Gänge
Allgemeine Informationen	
Zolltarifnummer	39259010
Prüfsiegel / Zulassung	Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 / Klasse E
Garantie	1 Jahr



- Beständig gegen Öle, Fette und viele Lösungsmittel.
- Einfache und kostengünstige Installation.
- Schutzfolie für Warnmarkierungen - längere Lebensdauer.



www.dancop.com
info@dancop.com

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

Datum: 04.2025

Artikelnummer	GTIN	Tiefe/Länge (mm)	Gewicht netto (kg)
WPP018001	4250912301528	65	0,031
WPP018002	4250912301535	65	0,033
WPP018003	4250912301542	45	0,011
WPP018004	4250912301559	45	0,02
WPP018005	4250912301566	58	0,025
WPP018006	4250912301573	58	0,042