

<b>Description:</b>	séparation des machines Foxtrot 1m
<b>Numéro d'article:</b>	DFFS-FU1
<b>GTIN:</b>	4250912311282
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Largeur (mm):</b>	1004
<b>Hauteur (mm):</b>	1200
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	150
<b>Largeur d'installation (mm):</b>	1004
<b>Diamètre (mm):</b>	110
<b>Poids, net (kg):</b>	23,01
<b>Poids brut (kg):</b>	29,25
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	1004
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	110
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur platine (mm):</b>	150
<b>Profondeur platine (mm):</b>	150
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Emplacement de montage:</b>	sol pavé
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	pré-assemblée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	8
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M10 x 70 mm
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	2.500 J
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	2.000 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	5,7 km/h
<b>Angle d'impact équivalent:</b>	90°
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	18,5 kg
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>ETIM Classe Code:</b>	EC004073

