

Description:	séparation des machines Foxtrot 2m
Numéro d'article:	DFFS-FU3
GTIN:	4250912311305
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	2004
Hauteur (mm):	1200
Profondeur/Longueur (mm):	150
Largeur d'installation (mm):	2004
Diamètre (mm):	110
Poids, net (kg):	26,18
Largeur sans platine (mm):	2004
Profondeur sans platine (mm):	110
Coloris:	jaune - noir
Largeur platine (mm):	150
Profondeur platine (mm):	150
Hauteur platine (mm):	10
Couleur platine:	noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Emplacement de montage:	sol pavé
Montage:	verrouillage
Livraison:	pré-assemblée
Nombre de trous de fixation:	8
Fixation incluse:	Vis à béton M10 x 70 mm
Résistance testé á (Joule):	2.500 J
Correspond à un poids de véhicule de (kg):	2.000 kg
Vitesse d'impact du véhicule (km/h):	5,7 km/h
Angle d'impact équivalent:	90°
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	250
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
CO2 / m³:	18,5 kg
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx
ETIM Classe Code:	EC004073

