Arceau de sécurité
PE, 600x1000mm

SKU: DPE00128

GTIN: 4250912333192



Protection uniforme en anneau conçue pour protéger les colonnes, les angles et les arêtes. Fabriquée à partir de matériaux d-flexx éprouvés. Le schéma de couleurs jaune et noir garantit une haute visibilité. Disponible avec trois options de platine de fixation : thermolaquée, galvanisée ou en acier inoxydable. Fixations incluses.

Résistance aux chocs – barrière en polyéthylène conçue pour absorber les impacts de chariots élévateurs et minimiser les dégâts dans les environnements industriels à fort trafic.

Options de socles en acier adaptées à tous les environnements Disponibles avec des pieds galvanisés, thermolaqués ou en acier inoxydable pour une résistance optimale à la corrosion et une durabilité accrue, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

PART OF TROAX GROUP

Profondeur/Longueur: 150 mm

Largeur: 1040 mm

Hauteur : 600 mm

Diamètre: 110 mm

Profondeur sans platine: 110 mm

Distance entre platines: 740 mm

Profondeur platine: 150 mm

Largeur de la semelle: 150 mm

Hauteur platine: 10 mm

Côté platine: 150 mm

Couleur platine: Noir

Matériau: Polyéthylène

Surface du matériau: Stabilité aux UV (après 5 ans) – Aucune dégradation significative du matériau Solidité des couleurs – Échelle de gris : 5/5 ; Échelle de la laine bleue : 8/8 Performances mécaniques – Aucune variation de la résistance à la traction

Arceau de sécurité

PE, 600x1000mm



Propriétés des matériaux: Flexibilité et absorption des chocs – Se déforme sous l'impact et reprend sa forme initiale
Résistant aux éclats – Pas de fissures ni d'éclats
Sécurité renforcée – Pas de bords tranchants après collision
Résistant aux produits chimiques – Adapté aux environnements industriels
Léger – Manipulation et installation aisées
Haute visibilité – Design jaune/noir améliorant la sécurité

Largeur platine matériau: Galvanisé

Coloris: Jaune - noir

Secteur d'application: Utilisation Intérieur et extérieur

Plage de température: de -40 °C à +50 °C

Résistance contre produits chimiques: High-ISO/TR 10358

Montage: Verrouillage

Trous de montage Ø: 14 mm

Nombre de trous de fixation: 8

Spécificités: Système de sécurité résistant aux chocs, flexible, durable, peu exigeant en entretien, modulaire et facile à installer, adapté aux environnements industriels nécessitant une haute visibilité.

La livraison est: Partiellement démonté

Net weight: 13.897 kg

Garantie: 5 ans

PART OF TROAX GROUP

Dancop
YOUR PARTNER IN SAFETY SOLUTIONS



d-flexx

PART OF TROAX GROUP

Dancop
YOUR PARTNER IN SAFETY SOLUTIONS



d-flexx

PART OF TROAX GROUP